



Produktdatenblatt

Produktname	Allprotec Doppel-DIPPI
Artikelnummer	9533
Träger-Material	Nylon/Spandex
Materialstärke	18 Gauge
Beschichtung	Nitrilkautschuk / glatt, gesandet
Beschichtung	vollbeschichtet
Farbe	blau/schwarz
	Strickbund
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel 144 Paar im Karton

Größe	Länge	Artikelnummer
6	220 mm	9533/6
7	230 mm	9533/7
8	240 mm	9533/8
9	250 mm	9533/9
10	260 mm	9533/10
11	270 mm	9533/11

Lagerung

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

CE-Zertifizierung Kategorie 2 (mechanische Risiken)



CE 0075



Mechanische Risiken
EN 388:2016

Abriebfestigkeit:	Klasse 4
Schnittfestigkeit:	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 2
Stichfestigkeit:	Klasse 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:	Klasse X

Anwendungsbereiche / Branchen

- Montagearbeiten unter öligen Bedingungen
- Bau, Straßenbau
- Fahrzeugbau
- Wartung und Instandsetzung
- Handwerk

Produkteigenschaften

- 2-fach Beschichtung, Innenhand Nitril gesandet für extra guten Grip
- flüssigkeitsdicht durch die Vollbeschichtung
- das nahtlose Design bietet sehr gute Flexibilität
- sehr gute Griffigkeit auch bei Ölen

Zertifiziert durch

CTC, France



AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH

Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover

Tel. +49-511-679997-0

Fax +49-511-679997-22

e-Mail: info@aav-arbeitsschutz.de / www.aav-arbeitsschutz.de

Stand: 21.07.2022