Allprotec Bicolor-Neo

AAV GmbH
Arbeitsschutzkleidung

ALLPROTEC

Produktdatenblatt

Produktname	Allprotec Bicolor-Neo
Artikelnummer	9512
Form	vollanatomisch
Material	Neopren über Latex
Innenausführung	Baumwoll-beflockt
Farbe	blau über gelb
Rand	gerader Stulpenrand
Oberfläche	Diamantfinish
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel 144 Paar im Karton

Wanddicke (einfach gemessen)
Handfläche: 0,7 ± 0.07 mm

CE-Zertifizierung Kategorie 3 (komplexe Risiken)
CE 0120

Mechanische Risiken
EN 388

Abriebfestigkeit:	Klasse 2
Schnittfestigkeit:	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 1
Stichfestigkeit:	Klasse 0

Chemische Risiken
EN 374-3

AKL

Methanol	Level 2
Natriumhydroxid 40%	Level 4
Schwefelsäure 96%	Level 2

- zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung
- zuverlässiger Chemikalienschutz dank Latex-/Neopren-Kombination (siehe Tabelle Chemikalienbeständigkeit)
- Diamantfinish (antislip) für einen guten Nass- und Trockengriff

Größe	Länge	Artikelnummer
6	300 ± 10 mm	9512/6
7	300 ± 10 mm	9512/7
8	300 ± 10 mm	9512/8
9	300 ± 10 mm	9512/9
10	310 ± 10 mm	9512/10

Lagerung
Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

Zertifiziert durch
SGS United Kingdom Ltd., United Kingdom

Mikroorganische Risiken
EN 374-2

Luftdurchlässigkeitstest:	bestanden
Wasserdurchlässigkeitstest:	bestanden

AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH
Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover
Tel. +49-511-679997-0
Fax +49-511-679997-22
e-Mail: info@allprotec.de / www.allprotec.de

Stand: 22.07.2013

Allprotec Bicolor-Neo

AAV GmbH
Arbeitsschutzkleidung

ALLPROTEC

Chemikalienbeständigkeit

Produktname	Allprotec Bicolor-Neo
Artikelnummer	9512

Chemikalie	Durchbruchzeit (Min.)	Permeationsniveau
Essigsäure 100% (Eisessig)	80	3
Essigsäure 10%ig	480	6
Essigsäure 20%ig	480	6
Essigsäure 25%ig	200	4
Aceton	10	1
Ammoniumhydroxid 25%ig	480	6
Butanol	480	6
Cyclohexan	15	1
Ethanol, Ethylalkohol 100%ig	50	2
Formaldehyd, 37%ig	20	1
Salzsäure 10%ig	480	6
Isopropanol, Propan-2-ol	480	6
Kalilauge, Kaliumhydroxid 50%ig	480	6
MEK, Methylethylketon	31	2
Methanol	95	3
Methylpropylketon, Pentan-2-on	8	0
n-Hexan	11	1
n-Heptan	7	0
Salpetersäure 40%ig	480	6
Salpetersäure 10%ig	480	6
Ortho-Phosphorsäure	480	6
Phosphorsäure 85%ig	480	6
Propan-1-ol, n-Propanol	480	6
Propylacetat	9	0
Natriumhydroxid 40%ig, Natronlauge	400	4
Natriumhydroxid 20%ig	480	6
Natriumhydroxid 50%ig	480	6
Natriumhypochlorit	480	6
Natriumsilikat	480	6
Schwefelsäure 40%ig	480	6
Schwefelsäure 50%ig	480	6
Schwefelsäure 96%ig (rauchend)	50	2

AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH
Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover
Tel. +49-511-679997-0
Fax +49-511-679997-22
e-Mail: info@allprotec.de / www.allprotec.de

Stand: 22.07.2013